

Sutter

PROFESSIONAL



EMULSIONANTE DESENGOR A FRIO

- n Desengordurante a frio
- n Emulsiona a sujidade
- n Solúvel em água

SL 1010

DADOS OPERACIONAIS-ÁREAS DE APLICAÇÃO

Produto que deriva de uma óptima combinação de solventes orgânicos com tensoactivos emulsionantes e inibidores de corrosão.

- S.L.1010 tem excelentes características desengordurantes sendo, portanto, o mais aconselhável para a eliminação de óleos minerais ou vegetais, massas lubrificantes, ceras de protecção, asfaltos, etc.
- Devido a uma criteriosa formulação, o poder dissolvente deste produto permite a sua utilização misturado com água, penetrando dentro da sujidade, dissolvendo-a e emulsionando-a de uma forma homogénea, tornando extraordinariamente fácil o enxaguamento.
- As características de S.L.1010 permitem que este possa ser aplicado em banhos de limpeza / desengorduramento por imersão, assim como por pulverização manual ou mecânica. O ponto de inflamação do produto puro é de 96°C.

- S.L. 1010 está recomendado para desengordurar e limpar a frio todo o tipo de motores, máquinas e peças, superfícies metálicas, pavimentos de cimento, especialmente em oficinas.
- Não ataca os componentes normais dos motores, tais como borrachas, juntas, foles, retentores, etc. • Pode também ser utilizado para a limpeza de pavimentos de linóleo e madeira, deixando a superfície limpa e brilhante. • Para outras aplicações consultar o Dep. Técnico da SUTTER PORTUGAL.
- Modo de uso Limpeza por imersão: Diluir S.L. 1010 de 25% a 30% em água, petróleo ou gasóleo, segundo a necessidade. • Introduzir a superfície a limpar no banho de imersão. • Deixar actuar 2-5 minutos, em função do grau de sujidade e enxaguar.
- Limpeza por pulverização: Diluir S.L. 1010 de 10% a 25% em água, petróleo ou gasóleo, segundo a necessidade. • Pulverizar a solução sobre a superfície a limpar.
- Deixar actuar 2-5 minutos, em função do grau de sujidade e enxaguar. • Nota: Com enxaguamento a quente (60°C) obtêm-se melhores resultados utilizando baixas concentrações de produto.

DILUIÇÃO

Diluir de 25% a 30% para limpeza por imersão.
Diluir de 10% a 25% para limpeza por pulverização.

EMBALAGEM

4 x 5 lt.

PICTOGRAMA



COMPOSIÇÃO

Tensoactivos não- iónicos, Tensoactivos aniónicos < 5%. Hidrocarbonetos aromáticos >30%. Detergente para superfícies duras.

DADOS TÉCNICOS

Aparência: Vermelho
Densidade (20°C): 0.88
Inflamabilidade: Sim

PRECAUÇÕES

- INFLAMÁVEL. • Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido. • Contém hidrocarbonetos aromáticos. • Irritante para as vias respiratórias. • Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida. • Pode provocar sonolência e vertigen, por inalação dos vapores. • Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. • Manter fora do alcance das crianças. • Não comer nem beber durante a utilização. • Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais. • Não ingerir. Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. • Evitar a libertação para o ambiente. • Obter instruções específicas/ficha de segurança.



NOTA

Preservar do frio. Produto destinado a uso profissional. Para uso exclusivo de pessoal qualificado. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Sutter Professional.

SUTTER PORTUGAL Lda
Av. Nossa Sra. do Rosário, 603 - 1ºD 2750-179 CASCAIS
Tel. +351 21 4867914 - Fax +351 21 4867946
E-mail: info@sutter-pt.com.



Sutter
PROFESSIONAL



SUTTER GROUP ITALY